

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

น้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

| ลำดับ | ลักษณะงาน                          | หน่วย      | ค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |       |
|-------|------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------|-----------------|-------|
|       |                                    |            |                           | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก |
| 1     | งานฉาบบาซุตตอ                      |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ขนาดเบา                            | ตร.ม.      | 1.57                      | 0.22                | 0.28  | 1.79            | 1.85  |
|       | ขนาดกลาง                           | ตร.ม.      | 3.28                      | 0.55                | 0.69  | 3.83            | 3.97  |
|       | ขนาดหนัก                           | ตร.ม.      | 4.99                      | 0.78                | 0.98  | 5.77            | 5.97  |
| 2     | งานดินคันทาง                       |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ขุด - ขน                           | ลบ.ม. หลวม | 19.33                     | 3.51                | 4.39  | 22.84           | 23.72 |
|       | บดทับ                              | ลบ.ม. แน่น | 37.39                     | 10.80               | 13.50 | 48.19           | 50.89 |
| 3     | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง             |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ดิน - ขุดตัด                       | ลบ.ม. ปกติ | 19.35                     | 3.06                | 3.83  | 22.41           | 23.18 |
|       | - ตัก                              | ลบ.ม. หลวม | 6.99                      | 1.70                | 2.13  | 8.69            | 9.12  |
|       | หินผุ - ขุดตัด                     | ลบ.ม. ปกติ | 31.27                     | 3.34                | 4.18  | 34.61           | 35.45 |
|       | - ดินและตัก                        | ลบ.ม. หลวม | 37.42                     | 5.18                | 6.48  | 42.60           | 43.90 |
|       | หินแข็ง - เจาะระเบิด               | ลบ.ม. ปกติ | 65.07                     | 4.66                | 5.83  | 69.73           | 70.90 |
|       | - ดินและตัก                        | ลบ.ม. หลวม | 62.43                     | 19.00               | 23.75 | 81.43           | 86.18 |
| 4     | งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง    |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ขุด - ขน                           | ลบ.ม. หลวม | 27.07                     | 6.52                | 8.15  | 33.59           | 35.22 |
|       | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)             | ลบ.ม. แน่น | 8.71                      | 1.46                | 1.83  | 10.17           | 10.54 |
|       | บดทับ                              | ลบ.ม. แน่น | 44.87                     | 12.96               | 16.20 | 57.83           | 61.07 |
| 5     | งานไหลทางลูกกรอง ผสม - บดทับ       |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)             | ลบ.ม. แน่น | 16.39                     | 2.75                | 3.44  | 19.14           | 19.83 |
|       | บดทับ                              | ลบ.ม. แน่น | 53.35                     | 20.90               | 26.13 | 74.25           | 79.48 |
| 6     | งานพื้นทาง (หินคลุก)               |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ผสม (Blend)                        | ลบ.ม. แน่น | 21.22                     | 4.20                | 5.25  | 25.42           | 26.47 |
|       | บดทับ                              | ลบ.ม. แน่น | 65.50                     | 25.71               | 32.14 | 91.21           | 97.64 |
| 7     | งานตัดแต่งชั้นบนไค                 | ลบ.ม. แน่น | 6.81                      | 1.66                | 2.08  | 8.47            | 8.89  |
| 8     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ      |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ลูกรัง 10 ซม.                      | ตร.ม.      | 9.33                      | 2.11                | 2.64  | 11.44           | 11.97 |
|       | หินคลุก 10 ซม.                     | ตร.ม.      | 11.39                     | 3.38                | 4.23  | 14.77           | 15.62 |
|       | ผิว AC 5 ซม.                       | ตร.ม.      | 10.10                     | 1.75                | 2.19  | 11.85           | 12.29 |
| 9     | งานราดยางไพรมไค                    | ตร.ม.      | 7.30                      | 0.62                | 0.78  | 7.92            | 8.08  |
| 10    | งานราดยางแทคไค                     | ตร.ม.      | 6.77                      | 0.88                | 1.10  | 7.65            | 7.87  |
| 11    | งานผิวทางแบบบาง                    |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ชั้นเดียว (1/2")                   | ตร.ม.      | 15.72                     | 2.21                | 2.76  | 17.93           | 18.48 |
|       | ชั้นเดียว (3/4")                   | ตร.ม.      | 21.72                     | 3.05                | 3.81  | 24.77           | 25.53 |
|       | สองชั้น (3/4" + 3/8")              | ตร.ม.      | 32.30                     | 4.54                | 5.68  | 36.84           | 37.98 |
|       | สองชั้น (1" + 1/2")                | ตร.ม.      | 47.30                     | 6.64                | 8.30  | 53.94           | 55.60 |
| 12    | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat) |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ชั้นเดียว (1/2")                   | ลบ.ม. หลวม | 1.90                      | 0.49                | 0.61  | 2.39            | 2.51  |
|       | ชั้นเดียว (3/4")                   | ลบ.ม. หลวม | 2.62                      | 0.68                | 0.85  | 3.30            | 3.47  |
|       | สองชั้น (3/4" + 3/8")              | ลบ.ม. หลวม | 3.90                      | 1.00                | 1.25  | 4.90            | 5.15  |
|       | สองชั้น (1" + 1/2")                | ลบ.ม. หลวม | 5.71                      | 1.47                | 1.84  | 7.18            | 7.55  |